

LEGENDA:

	gn. wielokrotne 230V 2P+PE 16A p/t IP44 (x-krotność, wys. montażu 1,2)
	łącznik pojedynczy p/t IP44 (wys. montażu 0,8m)
	oprawa awaryjna LED (1h)
	oprawa Downlight LED 15W IP44

OBIEKT

Zmiana sposobu użytkowania poddasza nieużytkowego na pomieszczenia biurowe

Górzno, obręb Górzno, dz.nr 227/1

INWESTOR

SP ZOZ MINISTERSTWA SPRAW WEWNĘTRZNYCH

CENTRUM REHABILITACJI

W GÓRZNIE

GÓRZNO 63, 64-120 KRZEMIENIEWO

RYSunEK

INSTALACJE ELEKTRYCZNE -

RZUT II PIĘTRA

BUDOWLANY

PROJEKTANT:		mgr inż. Robert Poloch specj. instalacyjna upr. nr WKP/0178/PWOF/10		PODPIS
ASYSTENT:		mgr inż. Piotr Murach		PODPIS
BRANŻA		elektryczna		SKALA
DATA		05.2016		NR RYS. E.4

OCHRONA OD PORAŻENÍ

ZGODNIE Z PN-IEC/HD 60364

SZYBKIE SAMOCZYNNE WYŁĄCZENIE

ZASILANIA W UKŁADZIE SIECI TN-S

PROJEKTANT GŁÓWNY:

mgr inż. Marek Hołoga

ul. Świąteczowska 26/1

64-100 Leszno